



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP 16-AK-002

1. Code d'identification unique du produit type:

Plancher laminé conforme à la norme EN 13329:2016 avec épaisseur de 6 à 12 mm

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Solido, Sensa

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Akzenta Vertriebs GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

eph GmbH, Dresden; numéro de
référence 0766

Organisme notifié







pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu |  Cfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Teneur en pentachlorophénol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Émissions de formaldéhyde |  E1 HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Résistance au glissement |  DS | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (dissipatif) | pas de performance déclarée | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (conducteur) | pas de performance déclarée | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (antistatique) |  ≤ 2kV | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conductivité thermique [W/mK] |  ≥ 0,075 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Étanchéité | pas de performance déclarée | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ronald Ante, responsable technique

(nom et fonction)

Kaisersesch, 2016-08-23

(date et lieu de délivrance)

Version signée comme demandée

(signature)